



POWER-DRIVE BATTERY

# MTG 12-9-A

12В 9Ач

Герметизированные, выполненные по гелевой технологии (GEL), стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MTG 12-9-A обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями этого класса других производителей, соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA серии YTX9-BS. Они предназначены для работы приборов и пусковых механизмов на мотоциклах, скутерах, гидроциклах, квадроциклах, снегоходах и мотовездеходах.

## ► Спецификация

Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Номинальная емкость (C <sub>10</sub> )	9 Ач
Емкость на режимах разряда	9.00 Ач при 10-часовом разряде током 0.90 А; 7.38 Ач при 5-часовом разряде током 1.48 А; 6.30 Ач при 2-часовом разряде током 3.15 А; 5.40 Ач при 1-часовом разряде током 5.40 А;
Зависимость емкости от температуры	40°C – 106%; 25°C – 100%; 0°C – 86%; -15°C – 65%.
Ток холодного пуска (-18°C)	120 А
Вес	3.57 кг ± 3%
Оптимальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	Постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C; ток заряда: 2.40А; время заряда: 15-18 часов. Постоянным током: 0.80А до напряжения 14.4В, после чего продолжить заряд в течение 4 часов.
Режим постоянного подзаряда	Начальный ток заряда не ограничен; напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	2% в месяц при 25°C
Технология герметизации	GEL (загущенный электролит)
Выводы	Тип А
Полярность	Прямая (+ -)
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)
<b>► Размеры, мм:</b>	
Длина	150 ± 2.0
Ширина	86 ± 2.0
Высота (макс.)	108 ± 2.0



## Разрядные характеристики

