

Модель	MA-1230AS
Класс оборудования	Зарядное устройство
Спецификация	12В 30А



Зарядное устройство MA-1230AS оснащено дисплеем и микроконтроллером MCU для управления процессом заряда с функцией защиты от «переплюсовки», перенапряжения и короткого замыкания, а также автоматическим отключением заряда по его завершению. Интеллектуальная индикация позволяет контролировать процесс заряда.

Применяется только для заряда свинцово-кислотных аккумуляторных батарей (технологии AGM/GEL) напряжением 12 вольт.

Технические характеристики

Модель	MA-1230AS	
Входное напряжение	150 В - 250 В (AC)	
Частота входного напряжения	47 Гц - 63 Гц (AC)	
Выходное напряжение	12 В (DC) (макс. 14.8 В)	
Ток заряда	30 А ± 5%	
Способ заряда	В 3 этапа: - заряд постоянным током (до 30 А) - заряд постоянным напряжением (14.5 - 14.8 В) - режим поддерживающего заряда (13.8 В)	
Эффективность при полной нагрузке	≥ 90%	
Размеры	Длина	215 ± 2 мм
	Ширина	145 ± 2 мм
	Высота	75 ± 2 мм
Вес	0.88 кг ± 3%	
Сертификация	ISO, CTA, CE	

Этапы заряда

Заряд постоянным током:

пока напряжение заряда не достигнет номинального значения ток заряда стабилизируется и поддерживается на определенном значении.

Заряд постоянным напряжением:

при достижении напряжения заряда номинального значения и стабилизации ток заряда постепенно уменьшается по мере заряда батареи.

Режим поддерживающего заряда:

при стабилизации напряжения заряда и перехода в режим постоянного напряжения, ток заряда также стабилизируется. Активируется контрольный индикатор зеленого цвета и зарядное устройство переходит в режим поддерживающего заряда. При этом зарядное устройство отключается или может поддерживать подзаряд в течение 30 минут.

Характеристики заряда

