

WBR ST-479

Литий-железо-фосфатные (LiFePO₄) аккумуляторные батареи для электротележек, штабелеров и паллетоперевозчиков обладают высоким качеством и надежностью, увеличенной в 10 раз циклическостью использования и уменьшенным на 60 % весом по сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями. Современная технология производства аккумуляторов с использованием химического взаимодействия углерода и феррофосфата на основе литий-ионных аккумуляторов исключает риск воспламенения или взрыва при сильном ударе, перезаряде или коротком замыкании.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение	25.6 В
Номинальная емкость	320 Ач
Энергоемкость (при 25 °C)	8192 Вт*ч
Вес	240 кг ±3 %
Нормированная мощность заряда	4096 Вт
Напряжение заряда (при 25 °C)	Максимальное 28.8 В
Ток заряда (при 5~25 °C)	Максимальный 160 А
Время заряда	1.5~2 часа
Минимальное напряжение при разряде	21.6 В
Ток разряда	Максимальный 320 А
Саморазряд (при 25 °C)	Менее 3 %
Количество циклов (при 25 °C)	3000 (при 70 % разряде)
Диапазон рабочих температур	Заряд: +5 °C~+45 °C; Разряд: +5 °C~+45 °C; Хранение: -20 °C~+45 °C
Защита от переразряда	Есть
Защита от перезаряда	Есть
Защита от перегрева	Есть
Защита от превышения тока	Есть
Степень защиты	IP54
Индикация	Есть
Размеры	Длина 621±2 мм; Ширина 281±2 мм; Высота 625±2 мм
Материал корпуса	Металл (5~10 мм)
Длина силовых проводов	800 мм
Срок службы	8~10 лет
Совместимые модели погрузчиков	BT SL 2.0, HYSTER S1.6-32, HYSTER S16AC, JUNGHEINRICH ECE 120, JUNGHEINRICH ERC212/ERC214/ERC216, JUNGHEINRICH ERE120/ERE125/ERE225, JUNGHEINRICH ESD 120, JUNGHEINRICH ESE 120, KOMATSU MWP 20F-1R, OM TSX20, YALE MS 14, YALE MS 16



1. Расположение зарядного разъема при вилочной зарядке. 2. Расположение зарядного разъема при вилочной зарядке.

