

Автоматическое зарядное устройство

Размеры

Длина	217 мм
Ширина	130 мм
Высота	74 мм
Вес	2.0 кг



Технические характеристики

Применяемость	Литий-железо-фосфатные (LiFePO ₄) аккумуляторные батареи с напряжением 12 В
Входное напряжение	180 В - 245 В (AC)
Частота входного напряжения	47 - 63 Гц (AC)
Входной импульсный ток	≤ 100 А (AC)
Максимальный входной ток	≤ 5 А (AC)
Максимальное выходное напряжение	14.6 В ± 0.5 В (DC)
Максимальный ток заряда	30 А ± 0.5 А (DC)
Стабилизация выходного напряжения	± 0.5 В
Максимальная мощность	600 Вт
Эффективность	≥ 90% (при полной нагрузке)
Класс защиты	IP45
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Шнур питания	1.2 м

Условия эксплуатации

Относительная влажность	5% ~ 95% (без конденсата)
Атмосферное давление	70 ~ 106 Па
Высота над уровнем моря	≤ 2000 м
Температура эксплуатации	-10°C ~ +40°C
Температура хранения	-20°C ~ +75°C

Оснащение

Активное двухтранзисторное устройство, встроенный принудительный вентилятор охлаждения, автоматическое отключение при полном заряде аккумуляторной батареи, система защиты по току, напряжению, переполюсовке, короткому замыканию и температуре более 65°C.

